



**АЛТА
ПРОФИЛЬ**
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ



**АЛТА
БОРД**

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САЙДИНГА



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АЛТА-БОРД

TU22.29.29-005-93698039-2017

Продукция сертифицирована
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

«АЛТА-ПРОФИЛЬ» РЕКОМЕНДУЕТ



АЛТА ДЕКОР СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ

Универсальная модульная система, имитирующая рустовый камень. Состоит из крепежной основы и накладных отделочных элементов разных размеров, что позволяет получать большое разнообразие комбинаций отделки. Выпускается в 4 цветах.



АЛТА ДЕКОР НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

В коллекции АЛТА ДЕКОР представлено более 12 дизайнов и более 1000 декоров наружных углов к фасадным панелям. Широкая цветовая гамма позволяет создавать различные варианты оформления, воплощая самые смелые дизайнерские решения.

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


☎ 8 800 555-77-73

🌐 alta-profil.ru




Изготовлено под торговой
маркой «Альта-Борд».
ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ:
ООО «Гамма-Пласт»,
142324, Московская обл., г. Чехов,
д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.
тел. 8 (800) 555-777-3
www.alta-profil.ru


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**ПРОФИЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 100**
(100X3000 мм)




**ПРОФИЛЬ
МОНТАЖНЫЙ**
(52X3000 мм)



**ЗАГЛУШКА
УГЛОВАЯ**
(13X18X3000 мм)



**ПРОФИЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 50**
(50X3000 мм)



**ЗАГЛУШКА
ДЛЯ НАЛИЧНИКА**
(123X123 мм)



**ЗАГЛУШКА
ТОРЦЕВАЯ**
(107X18 мм)

Количество в упаковке _____ шт.

Доборные элементы приобретаются отдельно.

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ

		БЕЛЫЙ
		БЕЖЕВЫЙ
		КРЕМОВЫЙ
		ЖЕЛТЫЙ
		СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
		ОЛИВКОВЫЙ
		ЗЕЛЕНЫЙ
		СИРЕНЕВЫЙ
		ГРАНАТОВЫЙ

КОЛЛЕКЦИЯ ТИМБЕР

		ПИХТА
		КЛЕН
		МЕРБАУ
		ВИШНЯ
		ДУБ

ОТК _____

ДАТА _____

СМЕНА _____

УПАКОВЩИК _____

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

По всем вопросам
просьба обращаться
в отдел «Монтажно-
сервисные работы»
ГК «Альта-Профиль»
по телефону:



При самостоятельном
монтаже внимательно
прочитать инструкцию

8 800 555-77-73

Звонок бесплатный



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ГК «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вспененный сайдинг Альта-Борд и доборные элементы (далее по тексту сайдинг или продукция) применяются для наружной отделки фасадов жилых зданий, построек хозяйственно-бытового назначения (высотой не более трех этажей) для защиты ограждающей конструкции здания от воздействия внешней среды и для придания зданию привлекательного внешнего вида.

II. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вспененного сайдинга Альта-Борд и доборных элементов требованиям технических условий при соблюдении Потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, указанных в «Инструкции по монтажу Вспененного сайдинга Альта-Борд», опубликованную на сайте www.altaprofil.ru в разделе «Справочный центр» и на странице продукта. На продукцию установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи Потребителю. Претензии по качеству принимаются до монтажа продукции.

Для проведения строительно-монтажных работ рекомендуем привлекать специалистов, прошедших обучение по монтажу и аккредитацию на предоставление соответствующих услуг (имеющих Свидетельство монтажника от Предприятия-изготовителя или Официального Дистрибьютора), с обязательным заключением Договора оказания услуг.

При перевозке продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

Гарантии не распространяются, если повреждение и/или деформация продукции являлись следствием:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, установленных «Инструкцией по монтажу Вспененного сайдинга Альта-Борд», настоящим Паспортом продукта;
- естественной усадки здания или разрушения конструкции здания, а также погрешностей, допущенных при строительстве здания;
- химических, тепловых и механических воздействий;
- обстоятельств непреодолимой силы (пожара, града, урагана, наводнения и т.д.), а также действий третьих лиц.

III. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРОК СЛУЖБЫ ПРОДУКЦИИ

1. Климатические условия эксплуатации

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°C до +38°C (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40°–45° и 62°–68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.). При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности продукции возможно появление белесого налета (эффект «меления»). Данный факт не является гарантийным случаем.

2. Физико-механические свойства

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений) для вспененного сайдинга и комплектующих (доборных) элементов составляет **40 лет**.

3. Декоративные свойства

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики.

Критерий и метод оценки изменения цветности сайдинга и комплектующих:

Коллекция «СТАНДАРТ» - цветовое различие $\Delta E \leq 5$ по шкале CIE Lab (умеренные, т.е. ясно видимые изменения цвета). Измеряется при помощи спектрофотометра.

Коллекция «ТИМБЕР» - изменение цвета покрытия определяют визуально сравнением с контрольным образцом по ГОСТ 29319. Оценка ЦЗ (умеренные, т.е. ясно видимые изменения цвета) по ГОСТ 9.407.

Оценка изменения цвета изделий проводится без учета эффекта «меления», перед измерением необходимо очистить поверхность. При превышении указанных выше критериев претензии по изменению цвета (выцветанию) принимаются в течение срока службы.

Вспененный сайдинг Альта-Борд и доборные элементы в разных партиях могут иметь незначительные отличия по оттенку.

Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного слоя. В случае монтажа изделий из разных партий на одном объекте претензии по разнотону не принимаются.



Подробную инструкцию по монтажу Вы можете найти на нашем сайте alta-profil.ru

При расчете сайдинга и комплектующих к нему изделий на проект рекомендуем заложить запас по смете не менее 15%. Это позволит снизить риск ошибок при расчете обрамления проемов окон, дверей, декоративных элементов, где осуществляется подрезка сайдинга, что увеличивает его расход. В случае сложной конфигурации стен или при остром угле фронтонной части фасада рекомендуем заложить запас порядка 20% от объема материала.

Срок службы по цвету Вспененного сайдинга Альта-Борд и доборных элементов:

Цвета: Желтый, Белый, Бежевый, Кремовый, Пихта, Клен, Мербау, Вишня, Дуб – **5 лет**.

Цвета: Оливковый, Зеленый, Гранатовый, Сиреневый, Светло-коричневый – **7 лет**.

IV. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ МОНТАЖА САЙДИНГА И ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. При облицовке здания следует придерживаться определенной последовательности: сначала готовится поверхность; потом устанавливается обрешетка; монтируется профиль монтажный (BC-52) по периметру на месте стыковки панелей, вокруг окон и дверей; затем – отделочные элементы; затем – снизу вверх панели.

2. Обязательно использование обрешетки на любой поверхности стены. Это обеспечит зазор для отвода паров и вентиляцию фасада.

3. Профили обрешетки выставляются вертикально по уровню на расстоянии не более 30–40 см друг от друга вправо и влево.

4. Использовать крепеж, не подверженный коррозии.

5. Профиль монтажный (BC-52) используется для крепления профиля универсального 50 (BC-50) и профиля универсального 100 (BC-100). Заглушка угловая (профиль радиусный BC-9,5) крепится на угловом стыке универсальных профилей (BC-50 и BC-100) при необходимости.

6. Для крепления профиля универсального 100 (BC-100) используется вся ширина профиля монтажного (BC-52). Для крепления профиля универсального 50 (BC-50) профиль монтажный (BC-52) необходимо распилить пополам вдоль, для чего есть специальное углубление. Саморезы крепятся строго по краям монтажного профиля, ни в коем случае, нельзя крепить в центр.

7. Для оформления оконных проемов можно использовать заглушки для наличника (декоративные накладки). Там, где остается открытым срез профиля универсального 100 (BC-100), используются заглушки торцевые.

8. Нельзя крепить панель сайдинга вплотную к профилю обрешетки. Расстояние между шляпкой самореза и поверхностью панели должно быть примерно 0,5–1 мм.

9. Саморез должен быть закручен ровно по центру монтажных отверстий на панелях (перфорации) и перпендикулярно обрешетке.

10. Всегда нужно оставлять зазор 6–8 мм в местах стыка сайдинга и профилей, необходимый для нормального расширения и сжатия материала в случае перепада температур.

11. На месте стыковки панелей сайдинга по длине необходимо использовать соединительный профиль (BC-100 или BC-50). Категорически запрещено использовать герметик.

12. Профиль монтажный (BC-52) обязательно промазывается клеем для ПВХ, перед тем, как на него крепится профиль универсальный 50 (BC-50) или профиль универсальный 100 (BC-100). Клей наносится по ребрам профиля.

13. Производить монтаж одного и того же объекта необходимо одномоментно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять цвет и отличаться от продукции, смонтированной позже.

14. Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже -5° C.

Для обрешетки настоятельно рекомендуем использовать фирменную СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ.

При использовании других видов обрешетки компания не несет ответственности за искажение облицовки дома, вызванной временным фактором.

V. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Продукцию транспортируют любым видом крытого транспорта с вентиляцией при температуре от -50° C до +38° C.

2. Не допускается бросать и деформировать упаковку при погрузочно-разгрузочных операциях.

3. Упакованные профили следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -50° C до +38° C и относительной влажности воздуха 50–60%. Максимальная высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.

4. В летнее время не хранить продукцию на открытых площадках. При длительном хранении профилей необходимо вскрывать упаковку.

5. Не крепить средства подмащивания к лицевой поверхности панелей.

6. Не реже 2-х раз в год производить влажную чистку изделий с применением чистящих средств, рекомендованных производителем (см. «Инструкцию по монтажу»). При несоблюдении данного требования потребитель рискует потерять часть свойств товара.

7. Категорически запрещается использовать моющие средства, содержащие активные окислители (белизна), а также хлорсодержащие растворители и использовать щетки с жесткой щетиной.