

Водосточная система Стандарт.

Цвет белый и коричневый

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Габариты изделия мм	Вес штуки кг	Кол-во в упаковке шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ) мм
1	Труба водосточная ПВХ 3м		3000x77x77	1.650	8	13.384	3010x240x160
2	Труба водосточная ПВХ 4м		4000x77x77	2.200	8	17.836	4010x240x160
3	Труба водосточная с муфтой ПВХ 3м		3000x80x80	1.650	8	13.384	3010x250x170
4	Труба водосточная с муфтой ПВХ 4м		4000x80x80	2.200	8	17.836	4010x250x170
5	Желоб ПВХ 3м		3000x115x84	1.605	8	13.002	3010x130x100
6	Желоб ПВХ 4м		4000x115x84	2.140	8	17.331	4010x130x100
7	Воронка 8 мм ПВХ		240x138x150	0.210	8	2.130	420x360x250
8	Заглушка ПВХ		116x55x97	0.053	50	3.100	420x360x250
9	Муфта жёлоба ПВХ		122x137x96	0.100	32	3.650	420x360x250

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Габариты изделия мм	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ) мм
10	Муфта трубы ПВХ		80x80x89	0.056	80	4.930	420x360x250
11	Колено трубы 67 ПВХ		110x81x130	0.112	36	4.482	420x360x250
12	Колено трубы 45 ПВХ		108x81x128	0.082	40	3.730	420x360x250
13	Кронштейн желоба ПВХ		138x80x136	0.088	90	8.460	610x310x300
14	Поворотный элемент Кронштейна ПВХ		94x80x146	0.052	80	4.610	420x360x250

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Габариты изделия мм	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ) мм
15	Угол жёлоба 90 ПВХ		180x97x180	0.195	14	3.270	420x360x250
16	Хомут трубы ПВХ		106x20x73	0.022	100	2.500	360x210x250
17	Клипса ПВХ		13x13x13	0.001	7000	5.830	360x210x250
18	Муфта переходная		102x102x114	0.097	36	3.942	420x360x250
19	Слив трубы		195x80x92	0.105	20	2.550	420x360x250

Толщина продукции

Толщина трубы и жёлоба составляют 1.5 мм

Гарантийные обязательства и условия эксплуатации

Продукцию применяют в строительстве для наружной отделки стен и карнизов жилых, общественных и производственных зданий (высотой не более трех этажей) для защиты фасада от воздействия неблагоприятных климатических и экологических факторов и придание ему привлекательного внешнего вида, а также для благоустройства придомовой территории.

На продукцию установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи потребителю.

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°C до +38°C (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40°—45° и 62—68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.). В связи с особенностями пигментов, входящих в состав изделий цвета дуб светлый, дымчатый, серо-голубой, красный данные материалы подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +38°C в тени; комплектующие для сайдинга коричневого цвета и панели сайдинга цвета орех темный и красно-коричневый подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +32°C в тени. При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности профилей возможно появление белесого налета (эффект «меления»).

Данный факт не является гарантийным случаем.

Обязательно изучите рекомендации по использованию и уходу за товаром, указанные в этикетках (паспортах).

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений) составляет 20 лет для водосточной системы.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики. Срок службы (по цвету) продукции Альта Водосток (Элит/Стандарт) Составляет: Белый цвет 5 лет; Коричневый цвет 3 года.