



**АЛТА
ПРОФИЛЬ**
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ



**АЛТА
ДЕКОР**



ПЛАСТИКОВЫЕ НАЛИЧНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТКОС УГЛОВЫЕ И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ТУ 5772-001-13320628-04
Продукция сертифицирована
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

«АЛТА-ПРОФИЛЬ» РЕКОМЕНДУЕТ



АЛТА ДЕКОР СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ

Универсальная модульная система, имитирующая рустовый камень. Состоит из крепежной основы и накладных отделочных элементов разных размеров, что позволяет получать большое разнообразие комбинаций отделки. Выпускается в 4 цветах.



АЛТА ДЕКОР НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

В коллекции «Альта Декор» представлено более 12 дизайнов и более 100 декоров наружных углов к фасадным панелям. Широкая цветовая гамма позволяет создавать различные варианты оформления, воплощая самые смелые дизайнерские решения.

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

☎ 8 800 555-77-73

🌐 alta-profil.ru




Изготовлено под торговой
маркой «Альта-Профиль».
ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ:
ООО «Альта-Панель», 142172, г. Москва,
г. Щербинка, ул. Южная, д.2.
Адрес обособленного подразделения:
142324, Московская область, г. Чехов,
д. Крюково, Заводская ул., д.1.

НАЛИЧНИКИ, ОТКОСЫ УГЛЫ И ДОБОРЫ



☐ Наличник
Классик



☐ Наличник
Модерн



☐ Откос
универсальный




☐ Угол
наличника
Классик



☐ Угол
наличника
Модерн



☐ Угол добора
для откоса



☐ Добор для откоса
универсального



☐ Угол откоса
универсального



БЕЛОСНЕЖНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



БЕЛЫЙ



ПЕСЧАНЫЙ



КРЕМОВЫЙ

ОТК _____

ДАТА _____

СМЕНА _____

УПАКОВЩИК _____

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

По всем вопросам
просьба обращаться
в отдел «Монтажно-
сервисные работы»
ГК «Альта-Профиль»
по телефону:



При самостоятельном
монтаже внимательно
прочитать инструкцию

8 800 555-77-73


Звонок бесплатный



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ГК «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»


НАЛИЧНИК КЛАССИК

длина 690 мм
ширина 170 мм
в упаковке 10 шт.



НАЛИЧНИК МОДЕРН

длина 690 мм
ширина 170 мм
в упаковке 10 шт.



ОТКОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

длина 690 мм
ширина 200 мм
в упаковке 10 шт.




ДОБОР ДЛЯ ОТКОСА УНИВЕРСАЛЬНОГО

длина 690 мм
ширина 190 мм
в упаковке 36 шт.




УГОЛ НАЛИЧНИКА КЛАССИК

длина 320 мм
ширина 320 мм
в упаковке 24 шт.




УГОЛ НАЛИЧНИКА МОДЕРН

длина 320 мм
ширина 320 мм
в упаковке 24 шт.




УГОЛ ОТКОСА УНИВЕРСАЛЬНОГО

длина 210 мм
ширина 210 мм
в упаковке 24 шт.



УГОЛ ДОБОРА ДЛЯ ОТКОСА

длина 190 мм
ширина 160 мм
в упаковке 58 шт.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пластиковые наличники, откосы и угловые элементы (далее по тексту элементы «Альта Декор») изготавливаются способом литья на термопластавтоматах под давлением из полипропилена.

Продукция применяется в строительстве для наружной отделки оконных и/или дверных проемов жилых зданий для защиты от воздействия внешней среды и для придания зданию привлекательного внешнего вида.

II. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов «Альта Декор» требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, указанных в «Инструкции по монтажу», которую можно найти на сайте www.alta-profil.ru в разделе «Справочный центр».

На продукцию установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи Потребителю. Претензии по качеству принимаются до монтажа изделий.

Для проведения строительно-монтажных работ рекомендуем привлекать специалистов, прошедших обучение по монтажу и аккредитацию на предоставление соответствующих услуг (имеющих Свидетельство монтажника от Предприятия-изготовителя или Официального Дистрибьютора), с обязательным заключением Договора оказания услуг.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на внешний вид изделия.

При перевозке продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

2. Гарантии не распространяются, если повреждение и/или деформация продукции являлись следствием:

- обстоятельств непреодолимой силы (пожара, града, урагана, наводнения и т.д.), а также действий третьих лиц;
- химических, тепловых и механических воздействий;
- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, установленных «Инструкцией по монтажу»;
- естественной усадки и разрушения структуры здания, а также погрешностей, допущенных при строительстве.

III. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРОК СЛУЖБЫ ПРОДУКЦИИ

1. Климатические условия эксплуатации.

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°C до +38°C (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40°-45° и 62-68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.).

При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности элементов (наличники, откосы, угловые элементы) возможно появление белесого налета (эффект «меления»). Данный факт не является гарантийным случаем. Обязательно изучите рекомендации, указанные ниже.

2. Физико-механические свойства.

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений) для наличников, откосов и угловых элементов составляет 40 лет.

3. Декоративные свойства.

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики.

Критерий и метод оценки изменения цветности продукции:

изменение цвета определяют визуально сравнением с контрольным образцом по ГОСТ 29319. Оценка ЦЗ (умеренные, т.е. ясно видимые изменения цвета) по ГОСТ 9.407.

Оценка изменения цвета проводится без учета эффекта «меления», перед измерением необходимо очистить поверхность.

Срок службы по цвету продукции «АЛЬТА ДЕКОР: НАЛИЧНИКИ, ОТКОСЫ И УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»:

7 лет – Белый, Белоснежный, Кремовый, Песчаный, Коричневый.

IV. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ МОНТАЖА ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «АЛЬТА ДЕКОР»

1. После установки обрешетки необходимо обшить оконные, дверные и иные проемы элементами «Альта Декор». Только после этого монтируются фасадные панели или сайдинг.

2. Обязательно использование крепежей, не подверженных коррозии.

3. Нельзя крепить продукцию вплотную к профилю обрешетки. Расстояние между шляпкой самореза и поверхностью наличников, откосов или угловых элементов должно быть примерно 1 мм.

4. Саморез должен быть закручен ровно по центру монтажных отверстий на элементах «Альта Декор» и перпендикулярно обрешетке.

5. Всегда нужно оставлять зазор 2-6 мм в местах стыка элементов друг с другом, необходимый для нормального расширения и сжатия материала в случае перепада температур.

6. Производить монтаж одного и того же объекта одновременно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять цвет и отличаться от продукции, смонтированной позже.

7. Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже -5°C.

8. Наличники и откосы могут монтироваться вместе или по отдельности. Варианты монтажа:

a. Наличник «Классик»/ «Модерн» + Универсальный откос

b. Наличник как декоративная планка.

c. Наличник «Классик» или «Модерн» без откоса.

d. Двойной наличник «Классик-Модерн».

e. Универсальный откос (отдельно от наличников).

f. Откос – подоконник.

Откосы в качестве отливов использовать запрещено.

Подробную информацию см. в инструкции по монтажу.

9. Не допускается бросать и деформировать упаковку при погрузочно-разгрузочных операциях.

10. Упакованную продукцию следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -50°C до +38°C и относительной влажности воздуха 50-60%. Максимальная высота складирования упаковок не должна превышать 2 м.

11. В летнее время не хранить продукцию на открытых площадках. При длительном хранении элементов необходимо вскрывать упаковку.

12. Не крепить средства подмащивания к лицевой поверхности изделий «Альта Декор».

13. Не реже 2-х раз в год производить влажную чистку изделий с применением чистящих средств, рекомендованных производителем (см. «Инструкцию по монтажу»). При несоблюдении данного требования потребитель рискует потерять часть свойств товара.

14. Категорически запрещается использовать моющие средства, содержащие активные окислители (белизна), а также хлорсодержащие растворители и использовать щетки с жесткой щетиной.



Подробную
инструкцию
по монтажу
Вы можете
найти на
нашем сайте
alta-profil.ru