

Мембраны Альта-Спан.

Технические характеристики.

Строительные мембраны **Альта-Спан** не подвержены гниению, плесени, действию вредителей, устойчивы к агрессивным (кислым и щелочным) средам.

Материалы **Альта-Спан** при температуре окружающей среды не выделяют токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте, работа с ними не требует дополнительных мер предосторожности.

Мембраны выпускаются в рулонах шириной 1,5 м (**Альта-Спан D**) и 1,6 м (**Альта-Спан А**) и (**Альта-Спан В**). Допустимое отклонение ширины ± 10 мм.

Мембраны производятся из полипропилена, неокрашенными, окрашенными, светостабилизированными, неантипирированными и антипирированными.

В наличии рулоны двух видов площадью 30 м.2 и 70 м.2

Рулоны упаковывают в полиэтиленовую пленку.

Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность продукции при транспортировании и хранении.

	Альта-Спан А	Альта-Спан В	Альта-Спан D
Поверхностная плотность грамм / м.2	75	70	90
Прочность Н / 5 см., не менее. (по длине/высоте)	150/180	80/44	600/450
Паропроницаемость грамм/м.2/24 часа ГОСТ - 229000-78 (не менее)	4000	30	30
Водоупорность, (не менее) мм. водного столба	180	1500	2000