

Условия хранения и транспортировки

Продукцию применяют в строительстве для наружной отделки стен и карнизов жилых, общественных и производственных зданий (высотой не более трех этажей) для защиты фасада от воздействия неблагоприятных климатических и экологических факторов и придание ему привлекательного внешнего вида, а также для благоустройства придомовой территории.

На продукцию установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи потребителю. Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°C до $+38^{\circ}\text{C}$ (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40° — 45° и 62 — 68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.). В связи с особенностями пигментов, входящих в состав изделий цвета дуб светлый, дымчатый, серо-голубой, красный данные материалы подлежат использованию при температурном режиме от -50° до $+38^{\circ}\text{C}$ в тени; комплектующие для сайдинга коричневого подлежат использованию при температурном режиме от -50° до $+32^{\circ}\text{C}$ в тени. При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности профилей возможно появление белесого налета (эффект «меления»).

Данный факт не является гарантийным случаем.

Обязательно изучите рекомендации по использованию и уходу за товаром, указанные в этикетках (паспортах).