

ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ «СЛАНЦЕВАЯ ПОРОДА»

ТУ 22.29.29-008-93698039-2019
Продукция сертифицирована
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

«АЛТА-ПРОФИЛЬ» РЕКОМЕНДУЕТ



АЛТА ДЕКОР СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ

Универсальная модульная система, имитирующая рустовый камень. Состоит из крепежной основы и накладных отделочных элементов разных размеров, что позволяет получать большое разнообразие комбинаций отделки. Выпускается в 4 цветах.



АЛТА ВОДОСТОК СИСТЕМА ВОДООТВОДА

Это герметичные и надежные системы для отведения дождевых и талых вод с кровель различных конструкций. Они удовлетворяют современным требованиям и являются функциональным элементом зданий, защищая стены, отмостки и фундамент домов от разрушающего действия осадков, а так же являются частью декоративной отделки.

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

☎ 8 800 555-77-73

🌐 alta-profil.ru



Изготовлено под торговой
маркой «Альта-Профиль».
ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ:
ООО «Гамма-Пласт»,
142324, Московская обл.,
г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.
тел. 8 (800) 555-777-3
www.alta-profil.ru

КОЛЛЕКЦИЯ «СЛАНЦЕВАЯ ПОРОДА»



Длина 3040 мм
Ширина 230 мм

Толщина 1,3 мм
В упаковке 18 шт.

		БЕЛЫЙ			КОРИЧНЕВЫЙ
		КРЕМОВЫЙ			БЕЖЕВЫЙ
		ТЕМНО- БЕЖЕВЫЙ			ЗОЛОТИСТЫЙ

Для установки сайдинга и отделки углов используются отделочные планки торговых марок «Альта-Сайдинг» и «KANADA плюс».

Цветовая гамма углов аналогична цветам сайдинга.

Также для оформления углов идеально подойдет система отделки углов «Альта Декор».

Система отделки углов и отделочные планки приобретаются отдельно.

ОТК _____

ДАТА _____

СМЕНА _____

УПАКОВЩИК _____

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

По всем вопросам
просьба обращаться
в отдел «Монтажно-
сервисные работы»
ГК «Альта-Профиль»
по телефону:



При самостоятельном
монтаже внимательно
прочитать инструкцию

8 800 555-77-73

Звонок бесплатный



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ГК «АЛТА-ПРОФИЛЬ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Панели стеновые формованные типа «Сайдинг» изготавливаются способом коэкструзии из поливинилхлорида. Продукция применяется в строительстве для наружной отделки фасадов жилых зданий, построек хозяйственно-бытового назначения (высотой не более трех этажей) для защиты ограждающей конструкции здания от воздействия внешней среды и для придания зданию привлекательного внешнего вида.

II. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей сайдинга и комплектующих к ним требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, указанных в «Инструкции по монтажу», которую можно найти на сайте www.alta-profil.ru в разделе «Справочный центр».

На изделия установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи Потребителю.

Претензии по качеству принимаются до монтажа панелей. Для проведения строительно-монтажных работ рекомендуем привлекать специалистов, прошедших обучение по монтажу и аккредитацию на предоставление соответствующих услуг (имеющих Свидетельство монтажника от Предприятия-изготовителя или Официального Дистрибьютора), с обязательным заключением Договора оказания услуг.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на внешний вид сайдинга.

При перевозке продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

2. Гарантии не распространяются, если повреждение и/или деформация продукции являлись следствием:

- обстоятельств непреодолимой силы (пожара, града, урагана, наводнения и т.д.), а также действий третьих лиц;
- химических, тепловых и механических воздействий;
- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, установленных «Инструкцией по монтажу»;
- естественной усадки и разрушения структуры здания, а также погрешностей, допущенных при строительстве.

III. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРОК СЛУЖБЫ ПРОДУКЦИИ

1. Климатические условия эксплуатации.

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50° С до +38° С (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40°-45° и 62°-68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.).

При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности сайдинга возможно появление белого налета (эффект «меления»). Данный факт не является гарантийным случаем. Обязательно изучите рекомендации, указанные ниже.

2. Физико-механические свойства.

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений) для сайдинга составляет **40 лет**.

3. Декоративные свойства.

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики.

Критерий и метод оценки изменения цветности продукции: изменение цвета определяют визуально сравнением с контрольным образцом по ГОСТ 29319. Оценка ЦЗ (умеренные, т.е. ясно видимые изменения цвета) по ГОСТ 9.407.

Оценка изменения цвета панелей сайдинга и комплектующих проводится без учета эффекта «меления», перед измерением необходимо очистить поверхность.



Подробную
инструкцию
по монтажу
Вы можете
найти на
нашем сайте
alta-profil.ru

Сайдинг коллекции «Сланцевая порода» в разных партиях может иметь незначительные отличия по оттенку. Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного слоя. В случае монтажа изделий из разных партий на одном объекте претензии по разнотону не принимаются.

Срок службы по цвету продукции «Формованный сайдинг»: **3 года** - Белый, Кремовый, Темно-бежевый, Коричневый, Бежевый, Золотистый.

IV. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ МОНТАЖА САЙДИНГА

1. При облицовке здания следует придерживаться определенной последовательности: сначала готовится поверхность; потом устанавливается обрешетка, монтируются отделочные элементы (планки), затем - снизу вверх панели.
2. **Обязательно использование обрешетки** на любой поверхности стены. Это обеспечит зазор для отвода паров и вентиляцию фасада.
3. Профили обрешетки выставляют вертикально по уровню на расстоянии не более 30-40 см друг от друга вправо и влево.
4. Использовать крепеж, не подверженный коррозии.
5. Нельзя крепить панель сайдинга вплотную к профилю обрешетки. Расстояние между шляпкой самореза и поверхностью панели должно быть примерно 0,5-1 мм.
6. Саморез должен быть закручен ровно по центру монтажных отверстий на панелях (перфорации) и перпендикулярно обрешетке.
7. Всегда нужно оставлять зазор 2-6 мм в местах стыка панелей и планок для сайдинга, необходимый для нормального расширения и сжатия материала в случае перепада температур.
8. Запрещается монтировать продукцию с металлическими комплектующими (углы, планки и т.д.).
9. На месте стыковки категорически запрещено использовать герметик.
10. Производить монтаж одного и того же объекта одномоментно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять цвет и отличаться от продукции, смонтированной позже.
11. Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже -5° С.

Для обрешетки рекомендуем использовать
металлические или оцинкованные профили.

V. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Продукцию транспортируют любым видом крытого транспорта с вентиляцией при температуре от -50° С до +38° С.
2. Не допускается бросать и деформировать упаковку при погрузочно-разгрузочных операциях.
3. Упакованную продукцию следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -50° С до +38° С и относительной влажности воздуха 50-60%. Максимальная высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.
4. В летнее время не хранить продукцию на открытых площадках. При длительном хранении сайдинга и комплектующих необходимо вскрывать упаковку.
5. Не крепить средства подмащивания к лицевой поверхности панелей.
6. Не реже 2-х раз в год производить влажную чистку изделий с применением чистящих средств, рекомендованных производителем (см. «Инструкцию по монтажу»). При несоблюдении данного требования потребитель рискует потерять часть свойств товара.
7. Категорически запрещается использовать моющие средства, содержащие активные окислители (белизна), а также хлорсодержащие растворители и использовать щетки с жесткой щетиной