

Технические характеристики ДПК

(древесно-полимерного композита).

Наименование продукции из ДПК	Свойства профиля из древесно-полимерного композита	Показатели дпк	Единица измерения	
Террасная доска Lite, 140*20 мм	Вес	2,000 ± 0,01	кг/п.м	
Террасная доска Robusto, 142*26 мм	Вес	2,950 ± 0,01	кг/п.м	
Лага дпк, 40x50 мм	Вес	1,400 ± 0,01	кг/п.м	
Параметры	Плотность дпк		1230	кг/м2
	Содержание дерева в композите		55	%
	Изменение под воздействием влажности и тепла	Водопоглощение доски при кипячении до 100 градусов 5 часов:	0,7	%
		Изменение размеров	< 0,03	мм/п.м
	Термостойкость дпк	Постоянная	-50 - +60	°С
		Кратковременная	-70 - +100	°С
	Максимальная нагрузка на единицу площади		800	кг/м2
	Водопоглощение воды за неделю		< 0,4	%
	Устойчивость дпк к воздействию света (УФ-излучения)		Устойчивая (УФ-стабилизаторы и краситель 8 ед. евро.)	
	Устойчивость древесно-полимерного композита к воздействию грибкового поражения, кислотам, щелочам		Устойчивая (введены антипирены и т.п.)	

Характеристики пожарной безопасности изделий - соответствуют СНиП 21-01, ГОСТ 12.1.044 и Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (не хуже Г4, Д3, РП1, Т2).

Профильные изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях монтажа и эксплуатации. Санитарно-гигиенические характеристики продукции находятся в пределах норм, установленных СанПиН 2.1.2.729 и иными действующими документами.

Ещё одним показателем плотности может быть расчет веса изделия на 1 МЗ.
В нашем конкретном случае это значение - минимум 1100 кг / МЗ

К параметрам готового изделия мы также отнесём
Габариты доски и упковки, а также расход (м2 на м/погонный)
Для доски Lite и Robusto они следующие:

Габариты и вес

Доска "Lite" 140 x 20мм x (3000мм / 4000мм)
1м/пог. - 2,00кг

Доска "Robusto" * 142 x 26 x (3000мм / 4000мм)
1м/пог. - 2,95кг

Метраж в упаковке

Доска "Lite" (140 x 20 x 3000мм) - 1уп. = 4шт (1.68м2)
Доска "Lite" (140 x 20 x 4000мм) - 1уп. = 3шт (1.68м2)

Доска "Robusto" (142 x 26 x 3000мм) - 1уп. = 4шт (1,704м2)
Доска "Robusto" (142 x 26 x 4000мм) - 1уп. = 3шт (1,704м2)

Расход (М. погонный / М2)

Доска "Lite" в одном м2 = 7.15 пог/м

Доска "Robusto" в одном м2 = 7.05 пог/м

Примечание: Доску "Robusto" в нашей системе мы называем «Art Deco», хотя «Art Deco» это бренд, который объединяет и доску марки "Lite", и доску марки "Robusto").

В товарной матрице присутствуют следующие наименования продукции:

1. Террасная Доска
2. Доборные элементы
3. Ступени
4. Балясины
5. Подбалясенники
6. Подступенники
7. Столбы несущие
8. Доска заборная
9. Обрамление (Юбка)
10. Крышка
11. Вставка декоративная
12. Уголок крепления
13. Заглушка паза столба

14. Уголок декоративный из ДПК, МПК — декоративный элемент, позволяющий придать законченный вид смонтированному напольному покрытию. Он обладает универсальными размерами, что позволяет закрывать торцы доски как отдельно, так и в комплексе с подкладочным профилем.



15. Лага из ДПК, МПК — подкладочный профиль, необходимый при создании долговечного напольного покрытия. Он поможет Вам избежать трудностей при использовании террасной доски «Технодерево». Изготовленный из ДПК или МПК и обладая полным набором положительных характеристик, подкладочный профиль поможет прослужить настилу из террасной доски долгие годы.



- 16. Направляющая из ДПК, МПК** — служит для удобства монтажа фасадных панелей. Позволяет гарантировать долгий срок службы фасадных систем.



- 17. Клипса стартовая** — выполнена из нержавеющей стали и предназначена для установки и крепежа первой доски к подкладочному профилю. Использование этой клипсы позволяет существенно упростить процесс монтажа.



18. Клипса соединительная металлическая — выполненная из нержавеющей стали она не подвержена действию атмосферных осадков. Выполняется в двух вариантах, позволяя монтировать террасную доску с вентилируемым зазором в 3 мм и 1 мм.



Наши преимущества:

1. Собственное производство
2. Гибкая логистика
3. Принимаем заказы на изготовление нестандарта
4. Скидки при заказе крупным оптовикам
5. Гарантийное обслуживание